

T135704F00B :



Descriptif :

- 1 coffret T13 en matière plastique noir avec fenêtres modulaire, poignées intégrées, empilable, dim env H340xL500xP350mm, logo N/B
- 1 alimentation par socle de connecteur de tableau CEEtyp IP44 droit 3P+N+T 32A 400V
- 1 socle de tableau CEEtyp IP44 droit 3P+N+T 32A 400V en recopie, protégé par le disjoncteur d'alimentation amont (conformément à votre demande)
- 3 voyants présence tension, protégés par
- 1 coupe circuit 8,5x31,5 TRI+N (avec fusibles)
- 1 disjoncteur 4P 32A Courbe C en tête
- 1 A.U. Ø22 Pousser Tourner
- 1 bobine à émission
- 1 disjoncteur 1P+N 2A (protection bobine)
- 3 socles de tableau CEEtyp IP44 droits 2P+T 32A 230V protégés par
- 3 disjoncteurs - différentiels P+N 32A - 30mA
- 3 voyants associés
- 6 socles de tableau IP44 2P+T 10/16A 230V NF bleus protégés par
- 6 disjoncteurs - différentiels P+N 16A - 30mA avec
- 6 voyants associés
- 1 borne de terre extérieur

Indice de protection : IP44

Courant nominal : 32A

Coefficient de foisonnement : 0,3